

HDPE Afvoer Snapmof

NBN EN 12666-1
NBN EN 1519

BENOR



Sterk en flexibel

Het DYKA-AKATHERM PE-afvoersysteem omvat een compleet gamma aan DYKA HDPE buizen en AKATHERM HDPE-hulpstukken voor de drukloze afvoer van sanitaire, fecale en/of industriële afvalwaters. Het DYKA-AKATHERM PE-Afvoersysteem heeft het BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 1519 en/of NBN EN 12666-1.

Technische gegevens

De snapmof kan als steek- en trekvaste mof worden gebruikt. De aanwezigheid van de snaping (naast de rubberafdichting) kan worden benut om de verbinding tussen buis en snapmof trekvast te maken. Voorwaarde is dat er in de buis een groef wordt gemaakt. Met dichtingsring en deksel. Alleen geschikt voor spiegellas.

Hulpstukken - HDPE


HDPE

Benor, NBN EN 12666-1, NBN EN 1519
zwart, RAL 9011

Met Kurio recyclinggarantie

Type aansluiting 1: manchetmof

Type aansluiting 2: spie



Artikel	d1 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	l1 (mm)
20022769	40	55	41	73	55
20022770	50	65	51	77	55
20022771	63	78	64	90	70
20022772	75	90	76	90	70
20022773	90	110	91	90	70
20022774	110	130	111	90	70
20021442*	110	130	111	55	45
20022775	125	150	126	94	70
20022776	160	190	162	134	105
20021443	200	230	202	155	125

* verkorte uitvoering